


Collegamenti elettrici



Esempio di Accessori di fissaggio (vedi scheda Z1 Accessori)
(solo per modelli senza attacco filettato fisso)



Materiale	Filettatura (1)	øG	Modello
AISI 316	1/2" G	10	Z1 RFS-B/I100
	1/2" NPT	10	Z1 RFS-B/Q100
	1/2" G	13.5	Z1 RFS-B/I135
	1/2" NPT	13.5	Z1 RFS-B/Q135

Pozzetto ricavato da barra

Forma pozzetto	Descrizione	Codice base
	Dritto filettato	Z5 EFI

Teste di connessione	Diametro øG mm	Codice base
Standard IP67 	10	K3 S10
	13.5	K3 S13
II 2G Ex db IIC Gb IP67 	10	K3 X10
	13.5	K3 X13

Tipo termocoppia	N° elementi e tolleranza	Giunto caldo
K NiCr - Ni IEC / 800°C max	0 Singolo Cl. 2 (standard)	0
	1 Doppio Cl. 2 (standard)	
	2 Singolo Cl. 1 (special)	1
	3 Doppio Cl. 1 (special)	

Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm	
B AISI 316	0150	S Senza	00 00	
	0200		05 50	
	0250	I 1/2" Gas - L15 CH-24	08 80	
	0300		10 100	
	0350	Q 1/2" NPT - L15 CH-24	12 120	
	0400			
	0450			
	0500			
	L min	0100		

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06. Per ø G = 10 inserto ø 6 - Per ø G = 13.5 inserto ø 8

Esempio codice prodotto: **K3 S10 - K00 - B0250 - I12**

Termocoppia dritta con inserto MgO, testa Standard, guaina ø 10, NiCr-Ni, singolo elemento classe 2, giunto caldo isolato punta piana, guaina AISI316, lunghezza 250mm, raccordo filettato fisso 1/2" Gas, estensione 120mm.