










Accessori

Teste di connessione per termometri elettrici

Codice	Tipo
Z6 - TC M - A • IH	Testa di connessione Mignon
	Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica argento Temp. ambiente: -40...100°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"G IE Ingresso Elettrico: 3/8"G
Z6 - TC S - A • II	Testa di connessione Standard
	Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica argento Temp. ambiente: -40...100°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"G IE Ingresso Elettrico: 1/2"G
Z6 - TC S - B • II	Testa di connessione Standard INOX
	Materiale: AISI316 Finitura: Lucida Temp. ambiente: -40...100°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"G IE Ingresso Elettrico: 1/2"G
Z6 - TC B - A • II	Testa di connessione DIN B
	Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica argento Temp. ambiente: -40...100°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"G IE Ingresso Elettrico: 1/2"G
Z6 - TC A - A • JI	Testa di connessione DIN A
	Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica argento Temp. ambiente: -40...100°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 3/4"G IE Ingresso Elettrico: 1/2"G

Codice	Tipo
Z6 - TC N - N • II	Testa di connessione Polyamide
	Materiale: Nylon stampato Finitura: Blu Temp. ambiente: -10...80°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"G IE Ingresso Elettrico: 1/2"G
Z6 - TX B • QQ	Testa di connessione Antideflagrante II 2G Exd IIC Gb
	Esecuzione: EE x d Grado: II C Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica argento Temp. ambiente: 100°C max (T5) Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"NPT IE Ingresso Elettrico: 1/2"NPT
Z6 - TX C • IR	Testa di connessione Antideflagrante II 2G Exd IIC
	Esecuzione: EE x d Grado: II C Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica argento Temp. ambiente: 85°C max (T6) Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 1/2"NPT IE Ingresso Elettrico: 3/4"NPT
Z6 - TC B - A • JI	Scatola di connessione per montaggio a parete
	Materiale: Alluminio pressofuso Finitura: Verniciatura epossidica nero Temp. ambiente: -40...100°C Grado di protezione: IP67 IG Ingresso Guaina: 3/4"G IE Ingresso Elettrico: 1/2"G