


**Esempio di Accessori di fissaggio** (vedi scheda Z1 Accessori)  
(solo per modelli senza attacco filettato fisso)

Dimensioni attacco a baionetta



Materiale	Filettatura (1)	øG	Modello
AISI 316	1/4" G	6	Z1 RFS-B/FO60
	1/2" G	6	Z1 RFS-B/IO60
	1/4" G	8	Z1 RFS-B/FO80
	1/2" G	8	Z1 RFS-B/IO80
Ottone trattato	1/4" G	6	Z1 RFS-O/FO60
	1/2" G	6	Z1 RFS-O/IO60
	1/4" G	8	Z1 RFS-O/FO80
	1/2" G	8	Z1 RFS-O/IO80

**Pozzetto ricavato da barra**

Forma pozzetto	Descrizione	Codice base
	Dritto filettato	Z5 EFI

Tipo di cavo	Diam. øG mm	Codice base	Tipo termocoppia	N° elementi e tolleranza	Giunto caldo	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm	Lung. cavo Lc m	Tipo di terminazione
SS 0/SP - Inox 200°C max	6	<b>K1 Q60</b>	K NiCr - Ni DIN - IEC / 800°C max	0 Singolo Cl. 2 (standard)	 Isolato	C Inconel 600	<b>0150</b>	S Senza	05 50	05 0.5	 Puntalini ø 1.4 - 1.8 max
SS 0/SP - Inox 200°C max	8	<b>K1 Q80</b>		2 Singolo Cl. 1 (special)			 Massa			<b>0200</b>	
					<b>0250</b>		15 1.5				
					<b>0300</b>		20 2				
					<b>0350</b>		25 2.5				
					<b>0400</b>		30 3				
					<b>0450</b>		35 3.5				
					<b>0500</b>		40 4				
							45 4.5				
							50 5				
							00 10				
							L min <b>0100</b>				

**Nota:** per LG, LE e Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06 / Lc = 7m cod. 70

**Esempio codice prodotto:** **K1 Q60 - K00 - C0250 - S05 - 10 P**

Termocoppia in MgO diritta/ rinforzata con cavo SS 0/SP - Inox, guaina ø 6, NiCr - Ni DIN, singolo elemento classe 2, giunto caldo isolato punta piana, guaina Inconel 600, lunghezza 250mm, senza raccordo filettato, estensione 50mm con cavo m 1 e puntalini ø1.8.

